

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 20261204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Sijmons Georges NV straat en nummer: Van Roostlaan 3 postnummer en gemeente: 3210,Tremelo tel: 016535651 e-mail: sijmons.g@skynet.be ondernemingsnummer: BE0445757857																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Technicus voornaam en achternaam: Nipal Stijn erkenningsnummer: GV / TV TV13741 Datum onderhoud: 2026-08-27 Arbeidsduur: van 11:50 tot 13:36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Klant voornaam en achternaam: Naam stooktoestel : Mazoutketel straat en nummer: Tremelobaan 145 postnummer en gemeente: 3140;Kerbergen tel: e-mail:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749 ☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Toestel Brander (enkel CV)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
merk: Viessmann merk: Viessmann type: VITOROND 100 type: VEK I-1 bouwjaar: 2001 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 7194956602052107 fabricatienummer: 7194971601433108 nominaal vermogen (kW): 34 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 2,8kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Goede staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">eenheid</th> <th rowspan="2">Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th rowspan="2">Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="8">Proef II: Eindmeting **</th> <th rowspan="2">OK</th> <th rowspan="2">Niet OK</th> </tr> <tr> <th>☐ 1L</th> <th>☐ 25</th> <th>☐ 50</th> <th>☐ 75</th> <th>☒ HL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td>steinen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>steinen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td>0,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td>60S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>5.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>11.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1,2</td> <td>12.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19.7</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>134.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>138.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>24.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>110.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>114</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>88.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88.1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_I)</td> <td>%</td> <td>1,2</td> <td>94.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>94.2</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x) O₂-referentie (%): 3</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>63498133</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63498133</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>27/08/2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27/08/2026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>12:42:00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12:43:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Veilige staat van werking</td> </tr> <tr> <td>druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)</td> <td>-18.1 Pa</td> <td>1,2,3</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>verluchting en ventilatie stookdokaal</td> <td></td> <td>1,2,3</td> <td>☒ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)</td> <td></td> <td>1,2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)</td> <td></td> <td>2</td> <td>☐ OK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **								OK	Niet OK	☐ 1L	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL	Keteltemperatuur	°C	1,2	65						70			sproeier: merk en type		1	steinen						steinen			sproeier: debiet		1	0,85						0,85			sproeier: hoek	graden	1	60S						60S			Pompdruk	bar	1	12						12			gasdruk Teller	mbar	2										Gasblok	mbar	2										Branderbed	mbar	2										rookindex	Bacharach	1	0						0	☒	☐	zuurstof (O₂)	%	1,2	5.7						5.6			koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	11.1						11.1			koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	12.2						19.7	☒	☐	rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	134.7						138.7			temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	24.6						24.7			nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	110.1						114			verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	88.3						88.1			verbrandingsrendement (onderwaarde; H _I)	%	1,2	94.3						94.2	☒	☐	Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³											Serienummer Testo		1,2	63498133						63498133			datum		1,2	27/08/2026						27/08/2026			tijd		1,2	12:42:00						12:43:00			geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK						☐ Niet OK			geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☒ OK						☐ Niet OK			zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK			Veilige staat van werking												druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-18.1 Pa	1,2,3	☒ OK						☐ Niet OK			verluchting en ventilatie stookdokaal		1,2,3	☒ OK						☐ Niet OK			dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2	☐ OK						☐ Niet OK			dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK						☐ Niet OK		
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *				Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **									OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		☐ 1L	☐ 25	☐ 50		☐ 75	☒ HL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Keteltemperatuur	°C	1,2	65						70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
sproeier: merk en type		1	steinen						steinen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
sproeier: debiet		1	0,85						0,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
sproeier: hoek	graden	1	60S						60S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Pompdruk	bar	1	12						12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
gasdruk Teller	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
rookindex	Bacharach	1	0						0	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
zuurstof (O₂)	%	1,2	5.7						5.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	11.1						11.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	12.2						19.7	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	134.7						138.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	24.6						24.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	110.1						114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	88.3						88.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _I)	%	1,2	94.3						94.2	☒	☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Stikstofoxide (NO _x) O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Serienummer Testo		1,2	63498133						63498133																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
datum		1,2	27/08/2026						27/08/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
tijd		1,2	12:42:00						12:43:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Veilige staat van werking																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-18.1 Pa	1,2,3	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
verluchting en ventilatie stookdokaal		1,2,3	☒ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK						☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ Niet goed ☐ niet veilig																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 27/08/2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 20261204	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus		
naam: Sijmons Georges NV		voornaam en achternaam: Nipal Stijn		
straat en nummer: Van Roostlaan 3		☒ erkend technicus:		
postnummer en gemeente: 3210,Tremelo		GV / TV <u>TV13741</u>		
tel: 016535651		☒ Schoorsteenveger		
e-mail: sijmons.g@skynet.be		Datum reiniging: 2026-08-27		
ondernemingsnummer: BE0445757857		Arbeidsduur: van 11:50 tot 13:36		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam		Naam stooktoestel : Mazoutketel		
straat en nummer: Tremelobaan 145		straat en nummer: Tremelobaan 145		
postnummer en gemeente: 3140;Keerbergen		postnummer en gemeente: 3140;Keerbergen		
tel:		tel:		
e-mail:		e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*:	☒ aangesloten als type B 23 (open)	☐ aangesloten als type C (gesloten)	*Indeling volgens NBN CR 1749	
☐ Gasvormige brandstof:	☐ aardgas	☐ LPG		
	☐ niet-premix (GI)	☐ premix (GI)	☐ andere, namelijk:	
		☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)		
☒ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof:	☐ houtpellets	☐ houtblokke	☐ andere, namelijk:	
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Viessmann		merk: Viessmann		
type: VITOROND 100		type: VEK I-1		
bouwjaar: 2001		bouwjaar: 2001		
fabricatienummer: 7194956602052107		fabricatienummer: 7194971601433108		
nominaal vermogen (kW): 34		debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 2,8kW		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken				
☒ nazicht van de goede werking				
☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen:		☒ andere, namelijk:		
		☒ controle van de verluchting van het stooklokaal		
		☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid		
Gasvormige brandstof:		☐ ontstopping		
(erkend technicus)		☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)		
		☐ reiniging van de ventilator en de brander		
Vloeibare brandstof:		☒ reiniging van de filters		
(erkend technicus)		☒ reiniging van de ketel		
		☒ reiniging van de brander		
Vaste brandstof:		☐ nazicht algemene staat		
(geschoold vakman)		☐ reiniging inwendige delen warmtebron		
Gebreken en maatregelen				
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:				
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:				
Andere opmerkingen:				
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		27/08/2027		
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		27/08/2027		
voor kennisname				
				
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		(handtekening klant)		
		☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		